

EXODUS

Fabbricazione elettronica italiana al 100%

100% Italian electronics manufacturing

Alimentazione 230Vca-50Hz

230Vca-50Hz input Power

Grado di protezione IP44 o IP65

IP44 or IP65 protection degree

Grado di resistenza agli urti IK08

IK08 shock resistance degree

Materiale corpo in Bayblend® (PC+ABS) autoestinguente V0

Self-extinguishing (V0) Bayblend® (PC+ABS) body material

Materiale diffusore in polycarbonato cristallo autoestinguente V0

Self-extinguishing (V0) crystal polycarbonate reflector material

Temperatura operativa -5°C / +50°C

Operating temperature -5°C / +50°C

Glow wire test 960°C (2.0mm)

960°C (2.0mm) glow wire test

Tipo di funzionamento S.E. o S.E./S.A.

NOT PERMANENT or PERMANENT type of functioning

Autonomia 90 o 180 minuti

90 or 180 minutes autonomy

Tempo di ricarica 12 ore

12 hours recharge time

Montaggio a parete

Wall mounting

Batteria Ni-MH ricaricabile, garantita 4 anni

Rechargeable Ni-MH battery, 4 years warranty

Ricarica della batteria a corrente costante

Battery recharging at constant rated current

Protezione della batteria a scarica completa

Battery protection at full discharging

LED verde spia presenza rete

Green LED power ON

Fonte luminosa LED Micro 150 Lumen/W

LED Micro 150 Lumen/W light source

Gamma flusso luminoso nominale diretto da 300 a 500 Lumen

Direct luminous flux range from 300 to 500 Lumen

Gamma flusso luminoso nominale indiretto da 150 a 250 Lumen

Indirect luminous flux range from 150 to 250 Lumen

Resa cromatica (CRI) 75-90

75-90 colour rendering index

Temperatura colore 5000K

5000K colour temperature

Basso rischio fotobiologico secondo EN62471

Photobiological low-risk according to EN62471

Garanzia sulla fonte luminosa LED di 10 anni

10 years warranty on LED light source

Conforme alle normative vigenti:

Complies with current Standards:

UNI EN 1838; UNI EN 60598-1; UNI EN 60598-2-22; UNI EN 62471; UNI EN 62034

